

Norbert DEO HPX 20W-50

重负荷柴油机油



产品优势

新一代高级通用多级机油采用特选溶剂精炼基础油和添加剂制成，具有以下属性：

- 极佳的去污性，防止发动机中产生沉积物
- 极佳的分散能力，防止出现沉淀和油泥
- 强大的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 稳定的粘度指数
- 适用于较长的排油时间间隔
- 低灰分含量
- 更长的排油时间间隔
- 更长的排油时间间隔

应用

此通用润滑油适用于涡轮增压/非涡轮增压型的汽油和柴油发动机。最佳情况下，遵照发动机制造商的说明，可延长排油时间间隔（最长 30.000 km）。此机油还适用于EURO 2 发动机和混合船队。

Norbert DEO HPX 20W-50 符合以下性能规格：

API CH-4/SJ ACEA A3/B3、E2

包装规格	DEO HPX 20W-50
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert DEO HPX 20W-50 重负荷柴油机油



典型分析		
属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,889
-15 °C 时的粘度	mPa.s	7600
-10 °C 时的粘度	mPa.s	3800
40 °C 时的粘度	mm ² /s	154,30
100 °C 时的粘度	mm ² /s	17,30
粘度指数		122
闪点 COC	°C	226
倾点	°C	-30
总碱值	mgKOH/g	10,0
硫酸盐灰分	%	1,22