

Norbert DEO UHPX ECO LD 5W-30 燃油经济型全合成柴油机油



产品优势

这款顶级燃油经济型全合成柴油机油采用最新的添加剂技术加上极为特殊的基础油研制而成。此机油拥有以下属性：

- 极强的去污性，防止发动机中产生沉积物
- 极强的分散能力，防止出现沉淀和油泥
- 减少形成颗粒的可能性，提高颗粒过滤器的使用寿命
- 强大的抗腐蚀和抗泡能力
- 稳定的高自然粘度指数
- 硫酸盐灰分、磷和硫的含量低（低 SAPS）
- 强大的抗磨损性，可大大减少活塞环和气缸衬垫的磨损
- 较低的耗油量

应用

这款节油型润滑剂主要是为重负荷柴油发动机研制的，可适应最苛刻的工作环境，并可全年使用。此产品非常适合与低含硫量的柴油机油一同用于 EURO 4 和 5 发动机。此机油还适用于带/不带颗粒过滤器和尾气催化剂的发动机。此机油属于“低 SAPS”润滑剂中的一员。

Norbert DEO UHPX ECO LD 5W-30 符合以下性能规格：

API CJ-4/SN	ACEA E7、E6、E4	MB-approval 228.51	MAN 3477
符合以下要求	Volvo VDS-3	Renault RXD	MTU 3.1 型

包装规格	DEO UHPX ECO LD 5W-30
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert DEO UHPX ECO LD 5W-30
燃油经济型全合成柴油机油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,855
-30 °C 时的粘度	mPa.s	6490
40 °C 时的粘度	mm ² /s	76.00
100 °C 时的粘度	mm ² /s	12,30
粘度指数		160
闪点 COC	°C	226
倾点	°C	-54
总碱值	mgKOH/g	12.6